



<b>Наименование:</b>	Эмаль акриловая для пола «Профи» полуматовая ВД-АК-1179
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Блеск покрытия по ФБ-5, %:</b>	Не менее 20.
<b>Класс истирания (DIN EN13300):</b>	Класс 1 (<5 мкм при 200 циклах истирания)
<b>Колеровка:</b>	Выпускается нескольких цветов: бежевая, жёлто-коричневая, коричневая, золотистая охра.
<b>Потеря толщины плёнки при влажном истирании, мкм:</b>	<5
<b>Свойства и особенности:</b>	Представляет собой вязкую, маслянистую на ощупь жидкость, практически без запаха. После высыхания образует гладкую, полуматовую, устойчивую к истиранию поверхность. Отличительной особенностью покрытия является водостойкость и устойчивость к истиранию. Выпускается нескольких цветов: супербелая база А, орех (жёлто-коричневая), светлый орех, серая, венге. Допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
<b>Расход:</b>	100 г/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение эмали с промежуточной сушкой 2 часа. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной бумагой.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 40%.
<b>Плотность:</b>	1,15-1,25 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.



**Не рекомендуется:** Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

**Технические условия:** 2313-012-32998388-2010 изм. 1,2,3