

# PARADE CLASSIC G30

Универсальная грунтовка

## PARADE CLASSIC G30 Универсальная грунтовка



Грунтовка универсальная акриловая.  
Фасовка: 4л; 10л

### Свойства

Высококачественная готовая к употреблению грунтовка с высокой проникающей способностью и отличными связующими свойствами.

- Высокая проникающая способность (до 8 мм) и отличные связующие свойства
- Укрепляет пористые и непрочные поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием
- Содержит биоцидные добавки против плесени
- Имеет превосходную белизну, не желтеет со временем
- Снижает расход последующих материалов (до 15%)
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Для внутренних и наружных работ

## **Технические характеристики**

### **Тип поверхности:**

Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые минеральные поверхности, а также картон и древесноволокнистые материалы.

### **Время высыхания:**

При температуре 20°C и относительной влажности 65%: 1 ч

### **Расход:**

13 м<sup>2</sup>/л в зависимости от качества поверхности и толщины слоя

### **Плотность:**

1,0-1,02 г/см<sup>3</sup>

### **Цвет в таре/Колеровка:**

Белый

### **Состав:**

Водная дисперсия акрилового сополимера.

## **Нанесение**

### **Подготовка поверхности:**

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Следует удалить остатки непрочного державшегося покрытия и, при необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность.

### **Нанесение:**

Перед употреблением перемешать до однородного состояния. Наносить валиком, кистью или распылителем. Грунтовку, используемую для проведения наружных работ, допускается наносить при температуре от 12°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать дважды. Окраска загрунтованного покрытия рекомендуется не раньше, чем через 12 часов.

**Инструмент:**

Кисть, валик, распылитель.

**Хранение и транспортировка**

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунтовку размораживают при комнатной температуре, тщательно перемешивают и фильтруют.