

АО Новбытхим - Петербургский производитель товаров бытовой химии.





Краски БТ-177



Назначение:

Краски БТ-177 предназначены для защиты и декоративного оформления поверхностей металлических и бетонных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Цвет:

			
серебрянка	бронзовая	золотистая	медная

Преимущества:

- придают поверхностям декоративный вид;
- обеспечивают защиту материала от атмосферных воздействий;
- обладают аникоррозионным действием;
- быстро высыхают.

Область применения:

Защитная окраска металлических и бетонных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Ограничения:

Непригодны для окраски внутренних поверхностей емкостей для сбора и хранения воды, а также для окраски металлических поверхностей, нагреваемых свыше +90 °С. Не рекомендуется наносить на поверхности, окрашенные масляными или алкидными (ПФ и ГФ) красками или эмалями, ввиду плохой адгезии к указанным поверхностям. При нанесении на поверхности, окрашенные нитроэмалями, может происходить вспучивание покрытия. Рекомендуется наносить на предварительно подготовленные (загрунтованные, зашпаклеванные либо очищенные) металлические поверхности.

Состав:

Битум, синтетические смолы, функциональные добавки, алюминиевая пудра органические растворителм. В состав бронзовой и золотистой красок входят также перламутр и слюда.

Способ применения:

Перед нанесением содержимое следует тщательно перемешать. Краска БТ-177 наносится на сухие очищенные поверхности валиком или кистью. При загустении краску можно разбавить "Растворителем №1", "Ксилолом" марки "Новбытхим" или растворителями Р-4, Р-5.

Время полного высыхания — 4 часа (не более 15 часов).

Расход при окрашивании в один слой — 110–130 г/м².

Срок годности: 24 месяца.