



<b>Наименование:</b>	Декоративная штукатурка «Морской бриз»
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Полупрозрачное декоративное покрытие с перламутровыми частицами и добавлением речного песка, создающее эффект легкого ветерка или парящих облачков. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров во всех типах зданий и сооружений (А-В). Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
<b>Свойства и особенности:</b>	Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением мелкодисперсного речного песка. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает влагостойкостью и стойкостью к мытью.
<b>Колеровка:</b>	Автоматическая колеровка по каталогу цветов "Морской бриз" или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой. Рекомендуется предварительно зашпатлевать поверхность финишной шпатлёвкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT" для выравнивания впитывающей способности основания. Перед нанесением штукатурки поверхность рекомендуется окрасить цветной краской выбранного оттенка.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносить с помощью шпателя, кельмы или широкой кисти с последующим формированием рисунка. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м <sup>2</sup> . Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
<b>Расход:</b>	150-200 г/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент, речной песок.
<b>Плотность:</b>	1,26 г/см <sup>3</sup> .

<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 50%.
<b>Температура применения:</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2316-009-32998388-2011с изм. 1-7.