

КИМ ТЕС 92 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА

Высококачественный монтажный клей на основе водной акриловой дисперсии, предназначенный для приклеивания различных декоративных элементов интерьера на типичные пористые основания:

СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	
Бетон	ДСП, ДВП, OSB
Гипсокартон	Кирпич
Дерево	Штукатурка

Рекомендуется для быстрого монтажа лепнины, карнизов, молдингов, бордюров, потолочных и стеновых панелей из вспененного пластика, наличников, уголков, легких изделий из ПВХ и ЛДФ. Отлично подходит для изделий из пенополистирола (стиропора) и пенополиуретана.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает прочную долговечную фиксацию
- затвердевший шов можно шлифовать и окрашивать
- не стекает со стен и потолка
- не токсичен, не горюч, не содержит растворителей
- морозостойкий (до -20°C, по стандарту EN 1239)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхности должны быть сухими, чистыми, тщательно очищены от жира, масла, пыли и других загрязнений. Срезать наконечник картриджа до резьбы, навинтить насадку на картридж и срезать её под углом 45°, вставить картридж в пистолет. Клей наносить на основание или приклеиваемый материал полосами или точечно. Плотно и равномерно соединить поверхности. Время корректировки 10-15 минут. Время полного отверждения - до 48 часов. Излишки клея до отверждения очищаются водой, после отверждения – механическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, реологические добавки, неорганические наполнители
Цвет	белый
Плотность	1,45 ± 0,05 г/см ³
Время пленкообразования	10-15 мин*
Время полного отверждения	48 ч*
Температура применения	+10...+30°C
Температура хранения	+5...+25°C
Термостойкость шва	-20...+60°C
Расход, при толщине шва 4-5 мм	13-15 пог. м
Срок годности/годен до	24 мес/см. на упаковке

*Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности воздуха, размера шва и типа склеиваемых поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием. По крайней мере одна поверхность должна быть пористой. Не подвергать воздействию воды до полного отверждения. Не подходит для полипропилена, полиэтилена, оргстекла, тефлона, неопрена и битумных поверхностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Необходимо соблюдать общие правила техники безопасности. Беречь от детей. Может вызывать аллергические реакции. Паспорт безопасности доступен по запросу.

УПАКОВКА:

Картридж 310 мл, 12 картриджей в коробке.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
KIM Jarolim Im- und Export GmbH Kirschenweg 2 97232
Giebelstadt-Sulzdorf/Deutschland
info@kim-tec.de

Представительство в РФ: ООО «Силэнт Трейд»
115569, г. Москва, Каширское шоссе, д. 80
Тел.: +7 (495) 105-94-33
info@germetik-group.ru

Информация, содержащаяся в данном техническом листе, базируется на результатах испытаний и опыте компании KIM Jarolim Im- und Export GmbH, обеспечивает необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции, мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения продукции или применением продукции не по назначению. Компания KIM Jarolim Im- und Export GmbH оставляет за собой право вносить изменения в технические листы продукции без предварительного уведомления.