

АКВА ГРУНТ глубокого проникновения концентрат 1:5 акриловый для внутренних и наружных работ

Описание материала:

Композиция акриловой дисперсии с добавлением активных добавок, целевых микродобавок, антисептика и воды.

Область применения:

Для подготовки оштукатуренных, гипсокартонных, цементных, бетонных, кирпичных, ДСП и других пористых минеральных поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской, наклейкой обоев, шпатлеванием, для грунтования фасадов перед покраской, улучшая при этом сцепление (адгезию) материалов с поверхностью. Грунт глубоко проникает в поверхность, снижает расход используемых лакокрасочных материалов, повышает водо- и атмосферостойкость комплексного покрытия, увеличивая его долговечность.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой и не иметь масляных (жирных) включений, ранее окрашенные основания промыть содовым раствором.

Способ применения:

Перед применением грунт перемешать. Для работ по пористой поверхности и для первого слоя разбавить водой в соотношении 1:2-1:5. При обработке фасадов разбавить в соотношении 1:4-1:5.

Грунт наносится кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя, пропитывая на максимальную глубину. Время сушки не менее 3 часов при +20 °С (при более низкой температуре время сушки увеличивается) Применять при температуре не ниже +10°С.

Расход:

Около 150 г/кв.м на один слой разбавленного

Меры предосторожности:

Грунт не токсичен, пожаровзрывобезопасен. Не смешивать с другими грунтовками. Инструмент, тару отмывать теплой водой, при необходимости с добавлением моющего средства, сразу после употребления. При попадании в глаза промыть водой.

Условия хранения:

Хранить и транспортировать при температуре от +1 до +40°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Упаковка: Пластиковая бутылка 1л.

Полиэтиленовые канистры 3 л, 5 л, 10 л

***Изготовлено ООО «СК-Урал»
454010, Россия, г. Челябинск,
Ул. Енисейская, дом 48 «А»
Тел./факс: (351) 211-67-57***