

БЛИК

Гипсовая шпатлёвка

НАЗНАЧЕНИЕ

Для толстослойного и финишного выравнивания стен и потолков внутри помещений под последующую отделку. Возможно использовать для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 8 мм, швов ГКЛ, ГВЛ при помощи армирующей ленты.

- 2 в 1: суперфинишная + толстослойное выравнивание
- 100 минут для работы с раствором
- ровная, гладкая поверхность
- не даёт усадки



ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП), цементные и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МПП*	ЧПП/УПП**
Цвет	белый	белый
Фракция наполнителя, не более, мм	0,2	0,2
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,47-0,53	0,40-0,45
Толщина слоя, мм	0,5-8,0	0,5-8,0
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	1	0,9-1
Жизнеспособность раствора, мин	100	100
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, не менее, ч	6	6
Прочность при сжатии, кг/см ²	25 (2,5 МПа)	25 (2,5 МПа)
Прочность сцепления, кг/см ²	4 (0,4 МПа)	6 (0,6 МПа)
Варианты фасовки, кг	5; 18; 25	5; 18; 25

*Московская производственная площадка (ООО «Унистром-Трейддинг»)

**Челябинская и Ульяновская производственные площадки (ООО «Юнис Урал» и ООО «Приволжская инвестиционная компания»)