

# Краска PARADE CLASSIC W2 ГОСТИНАЯ & СПАЛЬНЯ для стен и потолков акриловая

## Легкая влажная уборка

- Для внутренних работ
- Прочное матовое покрытие
- Стойкость к легкой влажной уборке
- Высокая укрывистость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся нормальному эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности (включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.
СВОЙСТВА	Акриловая водно-дисперсионная белая матовая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Устойчивость к влажному истиранию: 4 класс по DIN EN 13300. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2 слоя кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить по направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°C и влажности воздуха более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли 1ч межслойная сушка 1ч полное высыхание 2ч Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 12 м <sup>2</sup> /л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксизетилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.
ПЛОТНОСТЬ	~ 1,59 г/см <sup>3</sup>
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ФАСОВКА	2,5л; 5л; 10л.