

Parade Professional E7 PRO'LATEX7

Parade Professional E7 PRO'LATEX7



Краска интерьерная латексная шелковисто-матовая.

Фасовка:База А: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

База С: 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Свойства

Профессиональная высококачественная шелковисто-матовая латексная краска с превосходными показателями водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию.

Обладает наивысшим уровнем стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное покрытие.

Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях.

- Матовое прочное высокодекоративное покрытие
- Стойкая к мытью – 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

Технические характеристики

Тип поверхности:

Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ.

Время высыхания:

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%:

- "от пыли" - 1 ч,
- межслойная сушка и полное высыхание - 2 ч.

Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.

Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Расход:

12-14 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

Плотность:

База А - 1,33 г/см³; база С - 1,21 г/см³

Степень блеска:

Шелковисто-матовый

Цвет в таре/Колеровка:

База А – белый; база С – бесцветный

Колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

Состав:

Водная дисперсия акрилового полимера.

Нанесение

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. При необходимости удалить остатки непрочного державшегося покрытия, Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать.

Грунтование:

Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

Инструмент:

Кисть, валик, распылитель

Хранение и транспортировка

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.