



Наименование:	Герметик силиконизированный
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Подходит для герметизации швов и стыков полов, паркета и др. дефектов деревянных изделий, испытывающих небольшую механическую нагрузку; для герметизации швов и стыков внутри помещений с повышенной влажностью (ванн, душевых) и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и черным металлам с предварительным грунтованием поверхности и пр. Надежно защищает от влаги. Отличается высокой эластичностью (50%) и прочностью. Не применять в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов. Выпускается несколько цветов.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Стекло и металл должны быть обезжирены.
Способ нанесения:	Герметик наносится сплошным слоем в герметизируемую щель или стык.
Расход:	Один тюбик обеспечивает 8 п. м. швов диаметром 4 мм.
Время высыхания:	Время высыхания 2 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности (60±5)% при толщине слоя 1 мм, полная прочность достигается через 24 часа. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение и транспортирование:	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +4°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, силиконовая эмульсия и специальные добавки, пигмент.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	Не менее 10 кг/см ² .
Плотность:	1,46 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 70%.
Температура применения:	Рекомендуемый температурный режим эксплуатации герметика от -40°С до +70°С.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с

питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

Описание опасности: Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия: ТУ 2242-010-32998388-2011 с изм.1-5