



Наименование:	Декоративная штукатурка «Венецианская»
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Декоративное покрытие, имитирующее мрамор либо другой природный камень, предназначено для отделки стен, потолков, колонн, создания фресок и др. элементов интерьера во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой белую, вязкую тонкодисперсную однородную массу. В зависимости от способа нанесения создаёт покрытие, имитирующее различные виды мрамора или покрытие, имеющее объёмный рельеф с чередованием матовых и глянцевых поверхностей.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогам NCS, RAL, Spirit, Nova и т.п. или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Основание – абсолютно ровным. Рекомендуется предварительно зашпатлевать поверхность шпатлёвкой финишной VGT Premium и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Первый слой наносить широким шпателем отдельными мазками с пробелами. Последующие слои наносить шпателем меньшей величины отдельными, короткими несимметричными мазками с промежутками, частично перекрывающими образовавшиеся пробелы. И так до тех пор пока поверхность не перекроется полностью и пятнистость не станет еле уловимой. Прежде чем наносить последующий слой, дают возможность высохнуть предыдущему. Каждый слой тщательным образом разравнивать и отшлифовать шпателем. Важно использование качественного инструмента без сколов и зазубрин. Последний слой отполировать тканью, шпателем до получения глянцевой поверхности. Для получения дополнительного блеска и защиты покрытия от влаги и пыли рекомендуется покрыть поверхность защитной восковой эмульсией ТМ "VGT"; для придания покрытию блеска, твёрдости и водостойкости - защитным восковым составом ТМ "VGT", который выпускается 2-х видов: прозрачный и с эффектом перламутра. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
Расход:	0,25-0,4 кг/м².
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не

	<p>более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.</p>
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Плотность:	1,52 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 60%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7.