

ЯХТНЫЙ ЛАК
ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ
влагостойкий / прочный
аэрозольный
для внутренних и наружных работ
Объем 425 мл

Область применения: Защитная и декоративная обработка деревянных поверхностей. Для лакировки палуб, палубных надстроек, обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Допускается нанесение на металлические и ранее окрашенные поверхности.

Свойства: Защищает древесину от биологических повреждений, синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающих насекомых. Высокая атмосферостойкость. Легко наносится на труднодоступные места. Образует покрытие, устойчивое к воздействию пресной и морской воды, бытовых моющих средств, механическим воздействиям и истиранию.

Способ применения: Во избежание попадания следов лака при распылении, рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие лакировке. Использовать при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед применением баллон необходимо встряхнуть 1-2 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Наносить на чистую, сухую поверхность. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоев, с межслойной сушкой 10-15 минут. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C.

Очистка: Не израсходованный лак хранить, очистив распылительное сопло. Для этого, баллон необходимо перевернуть распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор пока не перестанет поступать продукт и пойдет только газ.

Расход: Одним баллоном можно окрасить от 2 до 3 м² (в зависимости от типа поверхности и количества слоёв)

Время высыхания «на отлип» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5% - 1 час. Время полного высыхания не более 5 часов.

Хранение: при температуре не ниже +5°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Утилизация: Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Состав: Модифицированная алкидная смола, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

Внимание! (ЗНАЧОК ВОСКЛ ЗНАК В ТРЕУГОЛЬНИКЕ)

Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу! При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу!

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

На крышке указаны: дата изготовления, номер партии, цвет и артикульный код цвета.

Изготовитель: «ПРЕСТИЖ» холдинг

ИП Кушнарченко С.А. 347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-903

www.prestige-holding.ru

Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

СТО 88753220-015-2014

ЗНАЧКИ ВНИЗУ

Огнеопасно

Вредно ХN

Не разрушает озоновый слой

Утилизировать как бытовые отходы

Номинальный объем тары E 520ml

4 значка по нанесению (вытираем разбалтываем наносим продуваем)