

# Морилка неводная



## Назначение:

Морилка неводная предназначена для тонирования, пропитки и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Покрытие хорошо полируется, не требует обязательного покрытия лаком, однако для придания глянца сверху на слой морилки можно нанести лак ХВ-784, лак "Цапон" или Яхтный лак "Главный технолог" производства "Новбытхим". Морилка не вызывает набухания древесины. Она изготовлена на основе органических растворителей и не смывается водой.

## Цвета: \*

				
ореховая	дуб	лимон	лиственница	клен
				
красное дерево	мокко	дуб мореный	орегон	палисандр
				
эбеновое дерево				

## Преимущества:

- хорошо полируется и не требует последующего покрытия лаком;
- не вызывает набухания древесины;
- не смывается водой;
- подчеркивает текстуру древесины
- придаёт древесине негорючие свойства.

## Области применения:

- ремонт в домашних условиях: тонирование деревянных дверей, плинтусов, наличников, перил и т.д.;
- столярное дело: тонирование различных конструкций из дерева, фанеры или покрытых шпоном.

## Состав:

Органические растворители, синтетические смолы, красители.

**Способ применения:**

Морилка наносится кистью, валиком, тампоном или распылителем на предварительно подготовленные (очищенные и зашкуренные) поверхности в один или несколько слоёв до достижения требуемой интенсивности цвета. При многослойном нанесении время промежуточной сушки — 2 часа. Через 12 часов после нанесения поверхность можно отполировать мягкой щеткой или куском материи. Расход при нанесении кистью — 120–150 мл/м<sup>2</sup> при окрашивании в один слой. При необходимости разбавлять Растворителем №1, Ксилолом марки "Новбытхим" или растворителями Р-4, Р-5.

Срок годности: 36 месяцев.

**Состав:**

- бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 и по 24 шт.;
- евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
- бочки стальные вместимостью 200 л;
- другая тара по согласованию с заказчиком.