

Краска PARADE CLASSIC W1 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК акриловая

Супербелая

- Для внутренних работ
- Супербелое глубокоматовое покрытие с высокими декоративными свойствами
- Отличная укрывистость и паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Долговечность интерьерного покрытия – 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски потолков в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности (включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.
СВОЙСТВА	Акриловая белая глубокоматовая краска. Обладает отличной укрывистостью. Образует гладкое покрытие исключительной белизны. Матовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	Перемешать перед использованием. Наносить 2 слоя кистью, валиком (крестообразными движениями) или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить по направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°C и влажности воздуха более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли 1ч межслойная сушка 1ч полное высыхание 2ч
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 10,2 м ² /л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Супербелый. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксипропилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.
ПЛОТНОСТЬ	~ 1,62 г/см ³
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ФАСОВКА	2,5л; 5л; 10л.