



Наименование:	Клей акриловый для потолочных покрытий
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Для приклеивания пенополистирольных и полиуретановых покрытий (потолочных плит и плитусов) на потолок и стены.
Свойства и особенности:	Клей представляет собой белую, однородную, пастообразную массу со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и др. Обладает влагостойкостью.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Клей наносить сплошным слоем зигзагом. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать друг к другу. Время выдержки под нагрузкой зависит от формы поверхности и жёсткости приклеиваемого материала. Перед использованием перемешать.
Расход:	Расход составляет 100-300 г/м ² .
Время высыхания:	В течение 30 минут сохраняется подвижность. Полная прочность достигается через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (60±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание при температуре до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	8
Плотность:	1.73 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 75%.
Температура применения:	Склеивание производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с

питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

Описание опасности: Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия: 2242-003-32998388-2010 с изм. 1-7