



Наименование:	Защитная восковая эмульсия для декоративных штукатурок
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Для создания финишного слоя венецианской штукатурки (классический эффект природного камня) и других видов декоративных штукатурок, придавая обработанным поверхностям благородный блеск и глубину цвета, подчёркивая индивидуальную красоту декоративной штукатурки. Для внутренних работ.
Свойства и особенности:	Представляет собой однородную массу без посторонних включений. Материал со слабым запахом. Выдерживает лёгкую влажную уборку, облегчает уход за покрытием.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ нанесения:	Готова к применению. Перед применением тщательно перемешать, не разбавлять. Добавки, входящие в состав продукта, облегчают его нанесение и процесс полировки. Наносится тонким слоем губкой, тампоном или шпателем. Через несколько минут поверхность, покрытая воском, полируется мягкой тканью без ворса, войлоком или шлиф-машинкой. Воск легко растирается на поверхности и скользит. Для достижения декоративного эффекта достаточно одного слоя эмульсии. В случае необходимости можно нанести 2 и более слоев. При этом необходима сушка и полировка каждого слоя воска.
Расход:	На гладких поверхностях около 40 г/м ² на однослойное покрытие, на фактурных - определяется опытным путем.
Время высыхания:	До полировки - 5 минут, полное высыхание через 2 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Восковая эмульсия, модифицирующие добавки, консервант.
Плотность:	0,99 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 10%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Не допускается.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать,

	подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2332-022-32998388-2007 с изм. 1-3